Разбор задач анкеты от 21 сентября

- Функция (`sqlist n`) для натурального n возвращает список квадратов первых n натуральных чисел ($1\ 4\ 9\ \dots\ n^2$), а для остальных целых n – пустой список.

```
(define (sqlist-r1 n)
  (if (< n 1) '()
      (append (sqlist-r1 (- n 1)) (list (* n n)))))
```

вспомним, что `append` – линейный 😊

Разбор задач анкеты от 21 сентября

- Перепишем с cons

```
(define (sqlist-r2 n)
  (define (helper i)
    (if (> i n) '()
        (cons (* i i) (helper (+ i 1)))))
  (helper 1))
```

- теперь итеративный

```
(define (sqlist-i n)
  (define (loop i result)
    (if (< i 1) result
        (loop (- i 1) (cons (* i i) result))))
  (loop n '()))
```

Разбор задач анкеты от 21 сентября

- Функция (`powlist n`) для натурального n возвращает список первых $n+1$ степеней 2 ($1\ 2\ 4\ \dots\ 2^n$), а для остальных целых n – пустой список.

```
(define (powlist-r n)
  (define (helper i pow-i)
    (if (> i n) '()
        (cons pow-i (helper (+ i 1) (* pow-i 2)))))
  (if (< n 1) '() (helper 0 1)))
```

Разбор задач анкеты от 21 сентября

- теперь итеративный

```
(define (powlist-i n)
  (define (loop i pow-i result)
    (if (< i 0) result
        (loop (- i 1) (* pow-i 2) (cons pow-i result))))
  (if (< n 1) '() (reverse (loop n 1 '()))))
```

ЛЕКЦИЯ 4

Структуры данных

Потребность в структурах данных

- Рассмотрим пример: арифметика рациональных чисел

- Реализация без структуры данных

```
(define (num-of-sum num1 den1 num2 den2)  
  (+ (* num1 den2) (* num2 den1)))
```

```
(define (den-of-sum num1 den1 num2 den2)  
  (* den1 den2))
```

- недостатки:
 - отслеживание какие числители соответствуют каким знаменателям
 - большое количество аргументов функций
 - все операции из двух частей -- вычисление числителя и вычисление знаменателя

Проектирование структуры данных

- Придумаем способ работы с рациональными числами.
- Основные операции (конструктор и селекторы):
 - `(make-rat num den)` – создать рац. число
 - `(num r)` – получить числитель числа `r`
 - `(den r)` – получить знаменатель числа `r`
- Полагая операции реализованными можно определить сумму, произведение ...

```
(define (sum-rat a b)
  (make-rat (+ (* (num a) (den b)) (* (den a) (num b)))
            (* (den a) (den b))))
```

```
(define (mul-rat a b)
  (make-rat (* (num a) (num b)) (* (den a) (den b))))
```

Проектирование структуры данных

- `sum-rat` такова, что $1/2 + 1/6 = 8/12$, а не $2/3$
- Можно переписать `sum-rat`, используя `gcd`

```
(define (sum-rat a b)
  (let* ((n (+ (* (num a) (den b)) (* (den a) (num b))))
        (d (* (den a) (den b)))
        (g (gcd n d)))
    (make-rat (/ n g) (/ d g))))
```

- Можно специальным образом определить `make-rat` (или селекторы):

```
(define (make-rat a b)
  (let ((g (gcd a b))) (cons (/ a g) (/ b g))))
(define num car)
(define den cdr)
```

Что дала структура данных?

- Получилась слоистая система:

программы, работающие
с рациональными числами

sum-rat, mul-rat,..

make-rat, num, den

cons, car, cdr

реализация пар

Что дала слоистая система?

- Изменения локализованы на уровне
- Переопределим **make-rat** и селекторы:

```
(define make-rat cons)
```

```
(define (num x)
```

```
  (let ((g (gdc (car x) (cdr x))))
```

```
    (/ (car x) g)))
```

```
(define (den x)
```

```
  (let ((g (gdc (car x) (cdr x))))
```

```
    (/ (cdr x) g)))
```

- **sum-rat**, **mul-rat** работают, их не надо переписывать

cons

- cons создаёт точечную пару

- внешнее представление $(\text{cons } a \ b) \Rightarrow (a \ . \ b)$

- пара – не всегда список!

$(\text{cons } a \ '())$

- элементами пары может быть всё, что угодно, в том числе другие пары:

$(\text{cons } (\text{cons } 1 \ 2) \ (\text{cons } 3 \ 4))$

$(\text{cons } (\text{cons } 1 \ (\text{cons } 2 \ 3)) \ 4)$

- СВОЙСТВО ЗАМЫКАНИЯ

Отступление. Точечные пары и функции

- С помощью нотации точечной пары можно определить функцию с нефиксированным количеством параметров:

```
(define (f . params)
```

```
  (display params))
```

```
(f) =>      ()
```

```
(f 1 2 3 4 5) => (1 2 3 4 5)
```

```
(define (first+ x . tail)
```

```
  (map (lambda (y) (+ x y)) tail))
```

```
(first+ 10 1 2 3 4) => (11 12 13 14)
```

```
(first+ 10) => ()
```

Отступление. Cons, car, cdr и функции

- Рассмотрим код

```
(define (cons x y)
  (define (dispatch m)
    (cond ((= m 0) x)
          ((= m 1) y)
          (else (println "ошибка cons"))))
  dispatch)
(define (car x) (x 0))
(define (cdr x) (x 1))
```

- Получили «функциональную» реализацию пар.
- Вообще говоря, можно числа реализовать функциями
- А значит -- и все данные.

Отступление. Cons, car, cdr и функции

- Другая «функциональная» реализация пар

```
(define (cons x y)
```

```
  (lambda (m) (m x y)))
```

```
(define (car pair) (pair (lambda (p q) p)))
```

```
(define (cdr pair) (pair (lambda (p q) q)))
```

```
(car (cons 1 2)) ==> (car (lambda (m) (m 1 2))) ==>
```

```
((lambda (m) (m 1 2)) (lambda (p q) p)) ==>
```

```
((lambda (p q) p) 1 2) ==> 1
```

аналогично `cdr`

Деревья

- Будем рассматривать бинарные деревья с данными как в узлах, так и в листьях.
- Дерево, это такая абстракция, для которой верно:
 - Пустое дерево – это дерево. **empty-tree**
 - Непустое дерево состоит из корня и двух поддеревьев. (**make-tree data left right**)
 - Дерево можно проверить на пустоту. **empty-tree?**
 - Селекторы дерева:
 - получить корень **tree-data**
 - получить левое поддерево **tree-left**
 - получить правое поддерево **tree-right**

Деревья

- Полагая базовые операции реализованными, можно определять более сложные:
 - проверить, все ли узлы удовлетворяют определенному условию:

```
(define (all-tree p t)
  (if (empty-tree? t) #t
      (and (p (tree-data t)) (all-tree p (tree-left t))
           (all-tree p (tree-right t)))))
```

- существует ли узел, удовлетворяющий условию:

```
(define (any-tree p t)
  (not (all-tree (lambda (x) (not (p x))) t)))
```

Деревья

- Получить список всех узлов:

```
(define (flatten-tree t)
  (if (empty-tree? t) '()
      (append (flatten-tree (tree-left t))
              (cons (tree-data t) (flatten-tree (tree-right t))))))
```

- Получить список листьев:

```
(define (fringe-tree t)
  (cond ((empty-tree? t) '())
        ((and (empty-tree? (tree-left t))
              (empty-tree? (tree-right t)))
         (list (tree-data t)))
        (else (append (fringe-tree (tree-left t))
                      (fringe-tree (tree-right t))))))
```

Деревья

- Получить список узлов, удовлетворяющих условию:

```
(define (collect-tree p t)
  (cond ((empty-tree? t) ())
        ((p (tree-data t))
         (append (collect-tree p (tree-left t))
                 (cons (tree-data t) (collect-tree p (tree-right t)))))
        (else
         (append (collect-tree p (tree-left t))
                 (collect-tree p (tree-right t)))))
```

Деревья

- Выполнить действие для каждого узла, удовлетворяющего условию:

```
(define (with-all-satisfying p k t)
  (define (rec t)
    (if (empty-tree? t)
        #f
        (begin
          (if (p (tree-data t)) (k (tree-data t)) #f)
          (rec (tree-left t))
          (rec (tree-right t))))))
  (rec t))
```

Деревья

- Реализуем базовые операции:

```
(define empty-tree '())
```

```
(define (make-tree data left right)
```

```
  (cons data (cons left right)))
```

```
(define tree-data car)
```

```
(define tree-left cadr)
```

```
(define tree-right caddr)
```

```
(define (empty-tree? t)
```

```
  (eq? t '()))
```

Деревья

- Иногда рассматривают деревья с данными только в ЛИСТЬЯХ:

```
(define empty-tree '())
```

```
(define (make-tree left right)
```

```
  (cons left right))
```

```
(define tree-left car)
```

```
(define tree-right cdr)
```

```
(define (empty-tree? t)
```

```
  (eq? t '()))
```

```
(define (leaf-tree? x) (not (pair? x)))
```

```
(define (tree-data t)
```

```
  (if (leaf-tree? t) t '()))
```

Бинарные деревья поиска

- В дереве поиска данные упорядочены (меньшие – слева от корня, большие -- справа).
- Базовые операции дерева поиска:
 - `empty-bst`
 - `(empty-bst? t)`
 - `(insert-bst key t)`
 - `(member-bst? key t)`

Бинарные деревья поиска

■ Реализации

```
(define empty-bst empty-tree)
```

```
(define (empty-bst? t) (empty-tree? t))
```

```
(define (member-bst? key t)  
  (cond ((empty-bst? t) #f)  
        ((= key (tree-data t)) #t)  
        ((< key (tree-data t))  
         (member-bst? key (tree-left t)))  
        (else  
         (member-bst? key (tree-right t)))))
```

Бинарные деревья поиска

- Вставка (без балансировки)

```
(define (insert-bst key t)
  (cond ((empty-bst? t)
        (make-tree key empty-bst empty-bst))
        ((= key (tree-data t))
         t)
        ((< key (tree-data t))
         (make-tree (tree-data t)
                     (insert-bst key (tree-left t))
                     (tree-right t)))
        (else
         (make-tree (tree-data t)
                     (tree-left t)
                     (insert-bst key (tree-right t))))))
```

Итоги лекции 5

- Структуры данных упрощают программы
- При проектировании структур данных полезно использовать слоистые системы.
- Основа иерархических структур данных в Scheme – точечная пара (`cons`, `car`, `cdr`).