ЛЕКЦИЯ 6

Присваивание.

Модель окружений

Потребность в присваивании

- Рассмотрим пример: денежный счёт
- Пусть операция **withdraw** снимает деньги со счёта

(**withdraw 25**) → 75

(**withdraw 25**) → 50

(**withdraw 55**) → “Not enough money!”

(**withdraw 15**) → 35

- Пусть текущий баланс является значением **balance**

(**define balance 100**)

- В теле **withdraw** должно быть что-то, меняющее значение **balance**

...

(**set! balance (- balance amount)**)

...

Специальная форма **set!**

- **(set! <имя> <новое значение>)**
- как работает:
 - <имя> должно быть определено!!!
 - вычисляет <новое значение>
 - связывает его с переменной <имя>
 - не вычисляет <имя>!!!
 - значение формы зависит от реализации (**#<void>**)

- определение **withdraw**

```
(define (withdraw amount)
```

```
  (if (>= balance amount)
```

```
      (begin (set! balance (- balance amount))
```

```
             balance)
```

```
      "Not enough money"))
```

Последствия присваивания

- Присваивание делает неактуальной подстановочную модель!

- Рассмотрим `withdraw` без присваивания

```
(define (withdraw2 amount)
```

```
  (if (>= balance amount) (- balance amount)
```

```
      "Not enough money"))
```

```
(withdraw2 20)      → 80
```

```
(withdraw2 20)      → 80
```

```
(withdraw 20)       →
```

```
(if (>= 100 20)
```

```
    (begin (set! balance (- 100 20))
```

```
          100)
```

```
    "Not enough money"))      → 100?
```

Присваивание и точечные пары

- `(set-car! <пара> <новый car>)` меняет 1й элемент точечной пары
- `(set-cdr! <пара> <новый cdr>)` меняет 2й элемент точечной пары

```
(define a (list 1 2))  
(define b a)  
a → (1 2)  
b → (1 2)  
(set-car! a 10)  
b → (10 2)
```

Что будет, если b определить иначе

```
(define a (list 1 2))
```

```
(define b (list 1 2))
```

```
a → (1 2)
```

```
b → (1 2)
```

```
(set-car! a 10)
```

```
a → (10 2)
```

```
b → (1 2)
```

Тождественность, эквивалентность

- Два объекта могут совпадать
 - $(eq? a b) \rightarrow \#t$

- Два объекта могут одинаково выглядеть
 - $(equal? (list 1 2) (list 1 2)) \rightarrow \#t$
 - $(eq? (list 1 2) (list 1 2)) \rightarrow \#f$
- но не совпадать

Последствия присваивания

- Часть одного объекта может быть общей с другим объектом:

```
(define x '(3 4))
```

```
(define y '(1 2))
```

```
(set-car! x y)
```

```
x → ((1 2) 4)
```

Последствия присваивания

- Часть одного объекта может быть общей с другим объектом:

...

`(set-cdr! y (cdr x))`

`x` → (1 4)

- Порядок вычислений влияет на результат

`(* (withdraw 10) (withdraw 40))` → `(* 90 50)` → 4500

`(* (withdraw 40) (withdraw 10))` → `(* 60 50)` → 3000

Промежуточный итог

- Встроенные функции Scheme для присваивания (мутаторы):
 - **set!** (есть в `scheme/base`)
 - **set-car!** **set-cdr!** (нет в `scheme/base`)
 - есть дополнительный модуль для mutable-структур **scheme/mpair** со своим набором функций **mcons**, **mcar**, **mcd**, **set-mcar!**, **set-mcdr!**, **mlist**
- Присваивание создаёт дополнительные трудности:
 - возникают сторонние эффекты;
 - подстановочная модель больше не подходит для описания работы программ

Стек

- Конструктор (**make-stack**)
- Селектор (**top-stack s**)
- Операции:
 - (**insert-stack! s e**)
 - (**delete-stack! s**)
 - (**stack? s**)
 - (**empty-stack? s**)
- Стек легко реализовать как список с заглавным звеном.

Стек. Реализация

```
(require scheme/mpair)
```

```
(define (make-stack)  
  (mcons 'stack '()))
```

```
(define (stack? s) ; anytype -> boolean  
  (and (mpair? s) (eq? 'stack (mcar s))))
```

```
(define (empty-stack? s) ; Stack<A> -> boolean  
  (and (stack? s)  
        (null? (mcdr s))))
```

```
(define (insert-stack! s e) ; Stack<A>, A -> Stack<A>  
  (if (stack? s)  
      (set-mcdr! s (mcons elt (mcdr s)))  
      s))
```

Стек. Продолжение реализации

```
(define (delete-stack! s) ; Stack<A> -> Stack<A>
  (if (and (stack? s) (not (empty-stack? s)))
      (set-mcdr! s (mcdr (mcdr s)))
      s))
```

```
(define (top-stack s) ; Stack<A> -> A
  (if (and (stack? s) (not (empty-stack? s)))
      (mcar (mcdr s))
      "empty stack"))
```

Д/з Реализуйте очередь

- Конструктор (`make-queue`)
- Селектор (`front-queue q`)
- Операции:
 - (`insert-queue! q e`)
 - (`delete-queue! q`)
 - (`queue? q`)
 - (`empty-queue? q`)
- Сложность вставки должна быть константой!

Вернёмся к счетам

```
(define (make-withdraw balance)
  (lambda (amount)
    (if (>= balance amount)
        (begin (set! balance (- balance amount))
               balance)
        "Not enough money"))))
```

```
(define w1 (make-withdraw 100))
```

```
(define w2 (make-withdraw 100))
```

```
(w1 50) → 50
```

```
(w2 70) → 30
```

```
(w2 40) → "Not enough money"
```

```
(w1 40) → 10
```

Счета-объекты

```
(define (make-account balance)
  (define (withdraw amount)
    (if (>= balance amount)
        (begin (set! balance (- balance amount))
                balance)
        "Not enough money"))
  (define (deposit amount)
    (set! balance (+ balance amount)) balance)
  (define (dispatch m)
    (cond ((eq? m 'withdraw) withdraw)
          ((eq? m 'deposit) deposit)
          (else display)))
  dispatch)
```

Счета-объекты. Продолжение

```
(define acc (make-account 100))
```

```
((acc 'withdraw) 50) → 50
```

```
((acc 'withdraw) 60) → "Not enough money"
```

```
((acc 'deposit) 60) → 110
```

↑ ↑ ↑ программирование с передачей сообщений

```
(define acc2 (make-account 100))
```

↑ ↑ ↑ другой объект-счёт

```
(define acc3 acc2)
```

↑ ↑ ↑ разделяемый объект-счёт

```
((acc2 'deposit) 15) → 115
```

```
((acc3 'deposit) 15) → 130
```

Модель вычислений с окружениями (МВО)

- позволяет описать, как работает программа с присваиваниями
- в подстановочной модели имя – метка для значения
- в МВО имя – место для хранения значения
- в ПМ функция – описание аргументов и тела
- в МВО функция – объект со своим окружением
- Значение выражения зависит от окружения, в котором вычисляется выражение

Элементы МВО

- Кадр – таблица связываний
- Связывание – пара имя : значение
- Пример:

- В кадре A содержатся два связывания

Элементы МВО

- **Окружение** – последовательность кадров
- **Пример:**

- Окружения `E1` и `E2` разделяют общий кадр `B`

MBO

- Кадр может не иметь ссылки на объемлющее окружение, если это кадр глобального окружения.
- Все вычисления осуществляются внутри окружений.
- Текущее окружение меняется всякий раз при вычислении функции.
- Правила вычислений:
 - Чтобы вычислить комбинацию, следует вычислить все её части и применить первую часть к остальным.

↑ ↑ ↑ порядок вычисления частей неопределён!

МВО. Правила вычислений

- Вычисление имени X в окружении E :
 - Найти первый кадр, в котором есть связывание для X .
 - Взять в качестве результата значение из этого связывания.

- Остальные связывания X *скрыты*.

МВО. Правила вычислений

- Вычисление **define** в окружении:

добавить новое связывание в первый кадр окружения.

define в глобальном окружении и в окружении `E1`

Если в кадре уже было связывание – изменить его.

МВО. Правила вычислений

- Вычисление **set!** в окружении:

изменить связывание имени в том кадре окружения, где оно впервые встретится.

(set! z 20) |_{GE}

(set! z 25) |_{E1}

Если имя нигде не встретилось выдать ошибку!

define и set! вычисляются не одинаково

(define z 25) |_{E1}

(set! z 25) |_{E1}

МВО. Правила вычислений

- Вычисление **lambda** в окружении:

создать функцию с телом из **lambda** и ссылкой на текущее окружение

(define square (lambda (x) (* x x))) |_{E1}

МВО. Правила вычислений

- Применение функции в окружении:
 - создать новый кадр A
 - сделать его первым кадром нового окружения $E1$
 - провести ссылку на объемлющее окружение от кадра A к окружению, на которое указывает ссылка объекта-функции
 - в кадр A добавить связывания всех аргументов функции со значениями из вызова функции
 - вычислить тело функции в построенном окружении $E1$.

Пример применения функции

- Пусть `square` описана и вызвана в глобальном окружении: `(square 4) |GE`

Ещё пример

```
(define square (lambda (x) (* x x))) |GE  
(define inc-square  
  (lambda (y) (+ 1 (square y)))) |GE
```

Продолжение примера

(inc-square 4) |_{GE}

Итоги примера

- МВО не описывает полностью работу интерпретатора, но позволяет находить те же ответы, какие находит интерпретатор.
- Стандартные связывания из глобального окружения (*, cons, ...) рисовать не надо.
- Во всех созданных кадрах ссылка на объемлющее окружение указывала на глобальное окружение, так как inc-square и square описаны в нём.
- Полезно запомнить шаблон:

Снова пример

■ Счётчик

```
(define (make-counter n)
  (lambda () (set! n (+ n 1)) n))
```

```
(define ca (make-counter 0))
```

```
(ca) ==> 1
```

```
(ca) ==> 2
```

```
(define cb (make-counter 0))
```

```
(cb) ==> 1
```

```
(ca) ==> 3
```

```
(cb) ==> 2 ; ca и cb независимы
```

Счётчик. Продолжение

Счетчик. Продолжение

Счетчик. Продолжение

(ca) |_{GE} ==> 2

(set! n (+ n 1)) |_{E3} n |_{E3} ==> 2

Счетчик. Продолжение

```
(define cb (make-counter 0)) |GE
```

Счетчик. Продолжение

Таблица

- конструктор (`make-table`)
- селектор (`lookup <table> <key>`)
- мутатор (`insert! <table> <key> <value>`)
- Список пар: (`*table* (key1 . val1) (key2 . val2)...`)

```
(define (make-table)(mlist '*table*))
```

```
(define (lookup table key)
```

```
  (let ((rec (massoc key (mcdr table))))
```

```
    (if (mpair? rec) (mcdr rec) #f)))
```

```
(define (insert! table key value)
```

```
  (let ((rec (massoc key (mcdr table))))
```

```
    (if (mpair? rec) (set-mcdr! rec value)
```

```
        (set-mcdr! table (mcons (mcons key value)
```

```
                              (mcdr table))))))
```

Assoc? Ассоциативные списки

- списки пар, в которых первый элемент используется для поиска для поиска

`'((x 15) (y 20))`

- поиск пары по equal? (`assoc <key> <alist>`)

`(assoc 'x '((w 1) (x 2) (y 3) (z 4))) ==> (x 2)`

- искать по eq? (`assq <key> <alist>`)

`(assq 'x '((w 1) (x 2) (y 3) (z 4))) ==> (x 2)`

`(assq '(x 1) '(((x 1) 2) ((y 1) 3))) ==> #f`

`(assoc '(x 1) '(((x 1) 2) ((y 1) 3))) ==> ((x 1) 2)`

- искать по своему сравнению (`assoc <key> <alist> <fun>`)

- искать по предикату (`assf <pred> <alist>`)

Таблица

(define table (make-table))

(insert! table 'c 1)

(insert! table 'b 2)

(insert! table 'a 1)

(insert! table 'c 3)

(lookup table 'c) ==> 3

(lookup table 'd) ==> #f

Мемоизация (табуляризация)

- Идея: функция будет запоминать вычисленные результаты.
- Перед тем как вычислить функция проверит, нет ли результата среди запомненных.
- Хранить можно в таблице.
- (memo-fib 2) ==> 1 и запомнить пару (2 1)

```
(define fib-table (make-table))
```

```
(define (memo-fib n)
```

```
  (cond ((= n 0) 0) ((= n 1) 1)
```

```
        (else (let ((res (lookup fib-table n)))
```

```
          (if res res
```

```
              (let ((val (+ (memo-fib (- n 1)) (memo-fib (- n 2)))))
```

```
                (insert! fib-table n val) val))))))
```

Мемоизация (табуляризация)

```
> (memo-fib 7) ==> 13
```

```
> (display fib-table)
```

```
(*table* (7 . 13) (6 . 8) (5 . 5) (4 . 3) (3 . 2) (2 . 1))
```

```
> (memo-fib 11) ==> 89
```

```
> (display fib-table)
```

```
(*table* (11 . 89) (10 . 55) (9 . 34) (8 . 21) (7 . 13) (6 . 8)  
          (5 . 5) (4 . 3) (3 . 2) (2 . 1))
```

Если вычисляем для n , которое было – $O(n)$

Если вычисляем для n , которого не было – $O(n^2)$

Мемоизация (табуляризация)

- Нужно ли для каждой функции заводить явно свою таблицу и писать в теле `lookup`, `insert!`?

```
(define (memoize func)
  (let ((table (make-table)))
    (lambda (x)
      (let ((prev-result (lookup table x)))
        (if prev-result prev-result
            (let ((result (func x)))
              (insert! table x result)
              result))))))

(define memo-fib2 (memoize (lambda (n)
  (cond ((= n 0) 0) ((= n 1) 1)
        (else (+ (memo-fib2 (- n 1)) (memo-fib2 (- n 2)))))))
```

Векторы

- Вектор – массив (фиксированного размера коллекция значений с доступом по индексу)
- конструктор (`make-vector <size> <value>`)
- селектор (`vector-ref <vector> <index>`)
- мутатор (`vector-set! <vector> <index> <value>`)
- длина (`vector-length <vector>`)
- внешнее представление `'#(val0 val1 val2 ... valN)` или `(vector val0 val1 val2 ... valN)`

```
> (define beatles (vector 'john 'paul 'george 'pete))
```

```
> (vector-set! beatles 3 'ringo)
```

```
> beatles ==> '#(john paul george ringo)
```

```
> (vector-length beatles) ==> 4
```

Векторы

- преобразование (`list->vector <list>`)
- преобразование (`vector->list <vector>`)
- если скрестить таблицы и векторы, можно получить хеш-таблицу
- конструктор (`make-hash-table <size> <hash-func>`)
- селектор (`lookup-hash-table <table> <key>`)
- мутатор (`insert-hash-table! <table> <key> <value>`)

Хеш-таблица

Запись с ключом key помещается в ассоциативный список блока записей с индексом $index = hash(key)$

поиск в ассоциативном списке

ассоциативный список

ассоциативный список

ассоциативный список

Реализация хеш-таблиц

```
(define (make-hash-table size hashfunc)
  (let ((buckets (make-vector size)))
    (define (helper n) (if (< n size) (begin (vector-set! buckets n
      (make-table)) (helper (+ n 1))) #t))
    (helper 0) (list '*hash-table* size hashfunc buckets)))

(define (lookup-hash-table tbl key)
  (let ((index ((caddr tbl) key (cadr tbl))))
    (lookup (vector-ref (caddr tbl) index) key)))

(define (insert-hash-table! tbl key val)
  (let ((index ((caddr tbl) key (cadr tbl)))
        (buckets (caddr tbl)))
    (insert! (vector-ref buckets index) key val)))
```

Реализация хеш-таблиц

```
> (define t7 (make-hash-table 7 (lambda (x y) (remainder x y))))
> (insert-hash-table! t7 2 'a)
> (insert-hash-table! t7 1 'ab)
> (insert-hash-table! t7 100 'abc)
> (display t7)
(*hash-table* 7 #<procedure> #(((*table*) (*table* (1 . ab))
  (*table* (100 . abc) (2 . a)) (*table*) (*table*) (*table*)
  (*table*)))
> (lookup-hash-table t7 9) ==> #f
> (lookup-hash-table t7 100) ==> 'abc
> (lookup-hash-table t7 1) ==> 'ab
> (lookup-hash-table t7 2) ==> 'a
```

Итоги лекции 6

- Присваивание даёт дополнительные возможности.
- Присваивание создаёт дополнительные трудности:
 - требует новую модель описания вычислений вместо подстановочной модели;
 - приводит к возникновению побочных эффектов;
 - порядок вычислений начинает играть роль.