ЛЕКЦИЯ 8

Потоки

Потоки. Зачем?

- Предположим, что нужно промоделировать поведение системы мяч + стена
- Можно использовать объекты, часы, уравнения движения

Потоки. Зачем?

- Состояния системы описываются значениями атрибутов объектов в разные моменты времени

Clock: 1	Ball: (x1 y1)	Wall: e1
Clock: 2	Ball: (x2 y2)	Wall: e2
Clock: 3	Ball: (x3 y3)	Wall: e2
Clock: 4	Ball: (x4 y4)	Wall: e2
Clock: 5	Ball: (x5 y5)	Wall: e3
...		

Потоки. Зачем?

- Те же данные можно рассматривать с другой точки зрения

Clock:
1
2
3
4
5
...

Ball:
(x1 y1)
(x2 y2)
(x3 y3)
(x4 y4)
(x5 y5)
...

Wall:
e1
e2
e2
e2
e3
...

Потоки как альтернатива присваиванию

- Каждый объект – источник потока данных
- История изменения состояний модели представлена потоками данных

Ленивые вычисления

- Нормальный порядок вычислений:
 - вычисление нестрогой функции стартует до вычисления аргументов
 - подвыражение вычисляется только, если оно *необходимо*
 - для вывода
 - для функции строгой по этому аргументу (элементарные функции обычно строгие)
 - для проверки (в if, cond, case ...)
 - для применения (1й элемент комбинации)
- Мемоизация – экономим вычисления за счёт запоминания вычисленных ранее результатов.
- Порядок, определяемый программистом: объявляя функцию указываем строгость по аргументам.

Как узнать порядок вычислений?

- Функция для визуализации:

```
(define (notice x)
  (display x)
  (newline)
  x)
```

```
(+ (notice 2) (notice 3)) ==>
```

5

2

3

Поток как ленивый список

- Ленивый cons, car, cdr

(require racket/stream)

(stream-cons first rest) -- формирует поток из головы и хвоста

(stream-first str) -- возвращает голову потока

(stream-rest str) -- возвращает хвост потока

- Мы будем использовать потоки Racket, основная разница в названиях функций:

Racket

stream-cons

stream-first

stream-rest

stream

empty-stream

stream-empty? ...

Scheme

cons-stream

stream-car

stream-cdr

list

null

null? ...

Устройство потока

- Похож на пару, но обе части *ленивые*

- Санк (think) – обещание вычислить значение, когда оно будет *необходимо*.
- Санки мемоизированные (другие не рассматриваем).
- Пример

```
(define x (stream 99 (/ 1 0)))
```

```
(stream-first x) ==> 99
```

```
(stream-first (stream-rest x)) ==> /: division by zero
```

Визуализируем вычисление потока

- Рассмотрим пример

```
(define s (stream-map notice (stream 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)))
```

```
(stream-ref s 5) ==> 6
```

6

```
(stream-ref s 7) ==> 8
```

8

- остальные элементы потока s лишь санки

```
(stream-ref s 7) ==> 8
```

```
(stream-ref s 5) ==> 6
```

- мемоизация в действии!

Стиль программирования с потоками

- Простые описания в привычных терминах `fold`, `map`, `filter ...` + эффективные вычисления

со списком (не эффективно)

```
(list-ref (filter (lambda (x) (prime? x)) (enumerate-interval 2 100000000)) 100)
```

с потоком (эффективно)

```
(stream-ref  
  (stream-filter (lambda (x) (prime? x))  
                 (in-range 2 100000000 1))  
  100)
```

Аналог `in-range` можно реализовать самим:

```
(define (stream-interval a b step)  
  (if (> a b) empty-stream  
      (stream-cons a (stream-interval (+ a step) b step))))
```

Вычисления в примере

`(stream-filter prime? (in-range 2 100000000 1))`

Вычисления в примере

`(stream-filter prime? (in-range 2 100000000 1))`

Вычисления в примере

`(stream-filter prime? (in-range 2 100000000 1))`

Вычисления в примере

`(stream-filter prime? (in-range 2 100000000 1))`

Ещё одна возможность: бесконечная структура данных!

- рассмотрим такое определение
`(define ones (stream-cons 1 ones))`
`(stream-first (stream-rest ones)) ==> 1`

Бесконечный ряд единиц!

`ones: 1 1 1 1 1 1 ....`

`(stream-ref ones 1) ==> 1`

`(stream-ref ones 1000) ==> 1`

`(stream-ref ones 10000000) ==> 1`

От конечных списков к бесконечным потокам

```
(define (streams-add s1 s2)
  (cond ((stream-empty? s1) empty-stream)
        ((stream-empty? s2) empty-stream)
        (else (stream-cons
                (+ (stream-first s1) (stream-first s2))
                (streams-add (stream-rest s1) (stream-rest s2))))))
```

```
(define ints
  (stream-cons 1 (streams-add ones ints)))
```

неявное описание ints

ones: 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 ...
ints: 1 → 2 → 3 → ...

`(+ (stream-first ones)
 (stream-first ints))`

`(streams-add (stream-rest ones)
 (stream-rest ints))`

Явный способ задать ints

```
(define (ints-from n) ; порождающая функция  
  (stream-cons n (ints-from (+ n 1))))  
(define ints (ints-from 1))
```

Поток чисел Фибоначчи

```
(define fibs
  (stream-cons 0
    (stream-cons 1
      (streams-add (stream-rest fibs) fibs))))
```

```
(stream-rest fibs):  1  1  2  3  5  8  ...
fibs:                0  1  1  2  3  5  ...
fibs:                0  1  1  2  3  5  8  13 ...
```

ИЛИ:

```
(define (fibgen a b) ; порождающая функция
  (stream-cons a (fib-gen (b (+ a b))))
(define fibs (fibgen 0 1))
```

Ещё одна функция для неявного порождения

```
(define (stream-scale s f)
  (stream-map (lambda (x) (* x f)) s))
```

неявное описание потока степеней (1 x x² x³ ...)

```
(define (powers x)
  (stream-cons 1 (stream-scale (powers x) x)))
```

powers: 1 → x → x² → x³ → x⁴ ...
powers: 1 x x² x³ x⁴ ...

```
(* (stream-first (powers x)) x)
```

Поток факториалов

```
(define (streams-mul s1 s2)
  (cond ((stream-empty? s1) empty-stream)
        ((stream-empty? s2) empty-stream)
        (else (stream-cons
                (* (stream-first s1) (stream-first s2))
                (streams-mul (stream-rest s1) (stream-rest s2))))))

(define n!s (stream-cons 1 (streams-mul n!s
                                         (stream-rest ints))))
```

ints: 1 2 3 4 ...
n!s: 1 2 6 24 ...

```
(* (stream-first n!s)
   (stream-ref ints 1))
```

```
(streams-mul (stream-rest n!s)
             (stream-rest (stream-rest ints)))
```

Поиск всех простых чисел

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

взяли первые числа от 2 до 100

Поиск всех простых чисел

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

взяли 2 в ответ и вычеркнули всё, что делится на 2

Поиск всех простых чисел

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

взяли 3 в ответ и вычеркнули всё, что делится на 3

Поиск всех простых чисел

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

взяли 5 в ответ и вычеркнули всё, что делится на 5

Поиск всех простых чисел

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

взяли 7 в ответ и вычеркнули всё, что делится на 7

Поиск всех простых чисел

	2	3	5	7	
11		13		17	19
		23			29
31				37	
41		43		47	
		53			59
61				67	
71		73			79
		83			89
				97	

получили список всех простых чисел, меньших 100

Метод просеивания

```
(define (sieve str)
  (stream-cons
    (stream-first str)
    (sieve (stream-filter
      (lambda (x)
        (not (= 0 (remainder x (stream-first str))))))
      (stream-rest str))))))
```

```
(define primes
  (sieve (stream-rest ints)))
```

```
(2 (sieve (stream-filter (lambda ... 2...) (stream-rest ints))) )
```

```
(2 3 (sieve (stream-filter (lambda ... 3 ...)
  (sieve (stream-filter (lambda ... 2 ...) (stream-rest ints)))
  )))
```

Слияние бесконечных потоков

```
(define (interleave str1 str2)
  (stream-cons (stream-first str1)
               (interleave str2 (stream-rest str1))))
(interleave ones ints)
```

ones:	1	1	1	1	1	1	...
ints:	1	2	3	4	5	...	
	<hr/>						
	1	1 1	2 1	3 1	4 1	5 1	...

Поток рациональных чисел

```
(define (div-by-stream n s)
  (stream-cons (/ n (stream-first s))
    (div-by-stream n (stream-rest s))))
```

```
(define (make-rats n)
  (stream-cons n
    (interleave (div-by-stream n (stream-rest ints))
      (make-rats (+ n 1)))))
```

```
(define rats (make-rats 1))
```

1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	...
2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	...
3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	...
4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	...

...

1/1	1/2	2/1	1/3	2/2	1/4	3/1	1/5	2/3	...
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Степенные ряды как потоки

$$g(x) = g(0) + x g'(0) + \frac{x^2}{2} g''(0) + \frac{x^3}{3!} g'''(0) + \dots$$

Например:

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$$

Степенные ряды как потоки

(define (series-approx coeffs) ; результат – функция конструктор ряда
 (lambda (x)
 (streams-mul
 (streams-div (powers x) (stream-cons 1 n!s))
 coeffs)))

$$g(x) = g(0) + x g'(0) + x^2/2 g''(0) + x^3/3! g'''(0) + \dots$$

(define (stream-accum str) ; результат – ряд частичных сумм
 (stream-cons (stream-first str)
 (streams-add (stream-accum str)
 (stream-rest str))))

$$\Rightarrow g(0) = S_0$$

$$\Rightarrow g(0) + x g'(0) = S_1 = S_0 + x g'(0)$$

$$\Rightarrow g(0) + x g'(0) + x^2/2 g''(0) = S_2 = S_1 + x^2/2 g''(0)$$

$$\Rightarrow g(0) + x g'(0) + x^2/2 g''(0) + x^3/3! g'''(0) = S_3 = S_2 + x^3/3! g'''(0)$$

Степенные ряды как потоки

```
(define (power-series g) ; даст функцию для ряда  $S_n$   
  (lambda (x)  
    (stream-accum ((series-approx g) x))))
```

```
(define exp-coeffs ones) ; поток коэффициентов  $\exp(x)$ 
```

```
(define sine-coeffs ; поток коэффициентов  $\sin(x)$ 
```

```
  (stream 0 1 0 (stream-cons -1 sine-coeffs)))
```

```
(define cos-coeffs (stream-rest sine-coeffs))
```

```
; поток коэффициентов  $\cos(x)$ 
```

```
(define (exp-approx x) ; ряд приближений  $\exp(x)$   
  ((power-series exp-coeffs) x))
```

```
(define (sine-approx x) ; ряд приближений  $\sin(x)$   
  ((power-series sine-coeffs) x))
```

```
(define (cos-approx x) ; ряд приближений  $\cos(x)$   
  ((power-series cos-coeffs) x))
```

ПОТОКОВЫЙ ПОИСК КВАДРАТНОГО КОРНЯ

- Создадим поток приближений к корню

```
(define (sqrt-improve guess x); получение следующего  
      (average guess (/ x guess)))
```

```
(define (sqrt-stream x)  
  (stream-cons 1.0  
    (stream-map (lambda (g) (sqrt-improve g x))  
      (sqrt-stream x))))
```

```
(define sqrt2 (sqrt-stream 2))
```

```
(stream-ref sqrt2 0) ==> 1.0
```

```
(stream-ref sqrt2 1) ==> 1.5
```

```
(stream-ref sqrt2 2) ==> 1.41666666666666666665
```

```
(stream-ref sqrt2 3) ==> 1.4142156862745097
```

```
(stream-ref sqrt2 4) ==> 1.4142135623745899 ...
```

ПОТОКОВЫЙ ПОИСК КВАДРАТНОГО КОРНЯ

- К генерирующей части добавим проверяющую.

```
(define (stream-limit s tol)
```

```
  (define (iter s)
```

```
    (let ((f1 (stream-first s))
```

```
          (f2 (stream-first (stream-rest s)))))
```

```
    (if (close-enough? f1 f2 tol)
```

```
        f2
```

```
        (iter (stream-rest s))))))
```

```
(iter s))
```

```
(stream-limit (sqrt-stream 2) 1.0e-5) ==> 1.412135623746899
```

- Вычисление описано как генерация приближений и их проверка.

Потоковое интегрирование

метод трапеций

```
(define (trapezoid f a b h) ; сумма метода трапеций  $\int_a^b f(x)dx$  с шагом h
  (let ((dx (* (- b a) h))
        (n (/ 1 h)))
    (define (iter j sum)
      (if (>= j n)
          sum
          (iter (+ j 1) (+ sum (f (+ a (* j dx)))))))
    (* dx (iter 1 (+ (/ (f a) 2)
                       (/ (f b) 2)))))
```

Потоковое интегрирование

$$\pi = 4 \cdot \arctg(1) = \int_0^1 \frac{4dx}{1+x^2}$$

```
(define (witch x) (/ 4 (+ 1 (* x x))))
```

```
(trapezoid witch 0 1 0.1) ==> 3.1399259889071587
```

```
(trapezoid witch 0 1 0.01) ==> 3.141575986923129
```

- Получили приближения к π , которые тем лучше, чем меньше высота трапеций (шаг разбиения).

Потоковое интегрирование

из прака 1-го курса известно, что шаг нужно мельчить пополам

```
(define (keep-halving r h) ; генерация потока  
  (stream-cons (r h) (keep-halving r (/ h 2))))
```

для проверки подходит stream-limit

```
(stream-limit  
  (keep-halving (lambda (h) (trapezoid witch 0 1 h)) 0.5)  
  1.0e-9)
```

==> 3.14159265343456

Итоги лекции 8

- Ленивые вычисления полезны.
- Мемоизация полезна при ленивых вычислениях.
- Программирование с потоками – интересный альтернативный метод описания вычислений.