*Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Факультет Вычислительной математики и кибернетики*

*СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ*

*ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ АНАЛИЗА
СТРУКТУРЫ ПРОГРАММ И АЛГОРИТМОВ
(часть 1)*

Вл.В.Воеводин

*Зав.кафедрой Суперкомпьютеров и квантовой информатики ВМК МГУ
Директор НИВЦ МГУ,
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН*

voevodin@parallel.ru

ВМК МГУ, 2020

Решение задачи на компьютере

Предметная сторона

Компьютерная сторона

Решение задачи на компьютере

*Почему важно понимать как
написаны программы?*

Pascal? Fortran? C? C++?

Пользователь: почему?

$$A_{ijk} = A_{i-1jk} + B_{jk} + B_{jk}, \quad i=1,40; \quad j=1,40; \quad k=1,1000$$

Cray C90, пиковая производительность **960** Mflop/s

```
do k = 1, 1000
```

```
  do j = 1, 40
```

```
    do i = 1, 40
```

```
      A(i,j,k) = A(i-1,j,k)+B(j,k)+B(j,k)
```

Производительность: **20** Mflop/s на Cray C90

Пользователь: почему?

$$A_{ijk} = A_{i-1jk} + B_{jk} + B_{jk}, \quad i=1,40; \quad j=1,40; \quad k=1,1000$$

Cray C90, пиковая производительность **960** Mflop/s

```
do i = 1, 40, 2
```

```
  do j = 1, 40
```

```
    do k = 1, 1000
```

```
      A(i,j,k) = A(i-1,j,k)+2*B(j,k)
```

```
      A(i+1,j,k) = A(i,j,k)+2*B(j,k)
```

Производительность: **700** Mflop/s на Cray C90

*Почему важно понимать как
написаны программы?*

Pascal? Fortran? C? C++?

*Почему важно знать как
устроены алгоритмы?*

Умножение матриц: все ли просто?

Фрагмент исходного текста:

```
for( i = 0; i < n; ++i)
  for( j = 0; j < n; ++j)
    for( k = 0; k < n; ++k)
      A[i][j] = A[i][j] + B[i][k]*C[k][j]
```

Порядок циклов: (i, j, k)

Возможен ли порядок:

(i, k, j) - ? **ДА**

(k, i, j) - ? **ДА**

(k, j, i) - ? **ДА**

(j, i, k) - ? **ДА**

(j, k, i) - ? **ДА**

Почему возможен
другой порядок?

А зачем нужен
другой порядок?

Умножение матриц: все ли просто?

(сравнение с порядком (i, j, k))

Решение задачи на компьютере

Предметная сторона

Компьютерная сторона

Графовые модели программ

Будем представлять программы с помощью графов: набор вершин и множество соединяющих их направленных дуг.

Вершины: процедуры, циклы, линейные участки, операторы, итерации циклов, срабатывания операторов...

Графовые модели программ

Будем представлять программы с помощью графов: набор вершин и множество соединяющих их направленных дуг.

Вершины: *итерации циклов*.

```
for( i = 0; i < n; ++i) {  
    A[i] = A[i - 1] + 2;  
    B[i] = B[i] + A[i];  
}
```

Каждая вершина соответствует двум операторам (телу цикла), выполненным на одной и той же итерации цикла.

Графовые модели программ

Будем представлять программы с помощью графов: набор вершин и множество соединяющих их направленных дуг.

Вершины: *срабатывания операторов.*

```
for( i = 0; i < n; ++i) {  
    A[i] = A[i - 1] + 2;  
    B[i] = B[i] + A[i];  
}
```

Каждая вершина соответствует одному из двух операторов тела данного цикла, выполненному на некоторой итерации.

Графовые модели программ

Будем представлять программы с помощью графов: набор вершин и множество соединяющих их направленных дуг.

Вершины: процедуры, циклы, линейные участки, операторы, итерации циклов, срабатывания операторов...

Дуги: отражают связь (отношение) между вершинами.

Выделяют два типа отношений:

- операционное отношение,
- информационное отношение.

Графовые модели программ

Будем представлять программы с помощью графов: набор вершин и множество соединяющих их направленных дуг.

Дуги: *операционное отношение*:

Две вершины **A** и **B** соединяются направленной дугой тогда и только тогда, когда вершина **B** может быть выполнена сразу после вершины **A**.

Операционное отношение = отношение по передаче управления.

Графовые модели программ

Будем представлять программы с помощью графов: набор вершин и множество соединяющих их направленных дуг.

Дуги: *операционное отношение*:

$$x(i) = a + b(i) \quad (1)$$

$$y(i) = 2 * x(i) - 3 \quad (2)$$

$$t1 = y(i) * y(i) + 1 \quad (3)$$

$$t2 = b(i) - y(i) * a \quad (4)$$

Графовые модели программ

Будем представлять программы с помощью графов: набор вершин и множество соединяющих их направленных дуг.

Дуги: *информационное отношение*:

Две вершины **A** и **B** соединяются направленной дугой тогда и только тогда, когда вершина **B** использует в качестве аргумента некоторое значение, полученное в вершине **A**.

Информационное отношение = отношение по передаче данных.

Графовые модели программ

Будем представлять программы с помощью графов: набор вершин и множество соединяющих их направленных дуг.

Дуги: *информационное отношение:*

$$x(i) = a + b(i) \quad (1)$$

$$y(i) = 2 * x(i) - 3 \quad (2)$$

$$t1 = y(i) * y(i) + 1 \quad (3)$$

$$t2 = b(i) - y(i) * a \quad (4)$$

Четыре основные модели программ

Граф управления программы.

Вершины: операторы

Дуги: операционное отношение

```
for( i = 0; i < n; ++i) {  
    A[i] = A[i - 1] + 2;    (1)  
    B[i] = B[i] + A[i];    (2)  
}
```

Четыре основные модели программ

Информационный граф программы.

Вершины: операторы

Дуги: информационное отношение

```
for( i = 0; i < n; ++i) {
```

```
    A[i] = A[i - 1] + 2;      (1)
```

```
    B[i] = B[i] + A[i];      (2)
```

```
}
```

Четыре основные модели программ

Операционная история программы.

Вершины: срабатывания операторов

Дуги: операционное отношение

```
for( i = 0; i < n; ++i) {  
    A[i] = A[i - 1] + 2;  
    B[i] = B[i] + A[i];  
}
```

Свойства операционной истории:

- одна начальная вершина, у которой нет входящей дуги,
- одна конечная вершина, у которой нет исходящей дуги,
- у всех остальных вершин есть ровно одна входящая дуга и одна исходящая дуга.

Несколько вопросов...

Может ли информационная история некоторого фрагмента программы иметь 100 вершин и ни одной дуги?

ДА.

```
for( i = 0; i < 100; ++i)  
  A[i] = B[i] + C[i]*x;
```

Несколько вопросов...

Может ли информационная история некоторого фрагмента программы иметь 67 вершин и 3 дуги?

ДА.

```
for( i = 0; i < 63; ++i)
  A[i] = B[i] + C[i]*x;
x1 = 10;
x2 = x1+1;
x3 = x2+2;
x4 = x3+3;
```

Несколько вопросов...

Может ли информационная история некоторого фрагмента программы иметь 20 вершин и 200 дуг?

Вспомним свойства информационной истории:

- ациклический граф,
- нет кратных дуг.

Макс.число дуг: $(n-1) + (n-2) + (n-3) + \dots + 2 + 1 = n*(n-1)/2$

Ответ: НЕТ

Несколько вопросов...

Может ли граф управления некоторого фрагмента программы состоять из нескольких компонент связности?

ДА.

```
x1 = 10;  
x2 = x1+1; goto A;  
B: x3 = x2+2; goto B;  
A: x4 = x2+3;
```

Несколько вопросов...

Модель некоторого фрагмента программы в качестве подграфа содержит следующий граф:

Какой моделью могла бы быть исходная модель?

ГУ

ИГ

~~ОИ~~

ИИ

Множество графовых моделей программ (опорные точки)

Какое отношение выбрать для описания свойств программ?

Операционное отношение?

$$x(i) = a + b(i) \quad (1)$$

$$y(i) = 2 * x(i) - 3 \quad (2)$$

$$t1 = y(i) * y(i) + 1 \quad (3)$$

$$t2 = b(i) - y(i) * a \quad (4)$$

Какое отношение выбрать для описания свойств программ?

Информационная структура – это основа анализа свойств программ и алгоритмов.

$$x(i) = a + b(i) \quad (1)$$

$$y(i) = 2 * x(i) - 3 \quad (2)$$

$$t1 = y(i) * y(i) + 1 \quad (3)$$

$$t2 = b(i) - y(i) * a \quad (4)$$

*Исполнять только
последовательно !*

*Можно исполнять
параллельно !*

Какое отношение выбрать для описания свойств программ?

Информационная структура – это основа анализа свойств программ и алгоритмов.

Исполнять только
последовательно!

Можно исполнять
параллельно!

Информационная зависимость определяет критерий эквивалентности преобразований программ.

Информационная независимость определяет ресурс параллелизма программы.

От компактных до историй: что выбрать для описания свойств программ?

Аргументы для выбора степени компактности модели:

- компактность описания,*
- информативность,*
- сложность построения.*

От компактных до историй: что выбрать для описания свойств программ?

Аргументы для выбора степени компактности модели:

- компактность описания,
- информативность,

- сложность построения.

От компактных до историй: что выбрать для описания свойств программ?

Аргументы для выбора степени компактности модели:

- компактность описания, (компактные +)
- информативность, (истории +)
- сложность построения. (компактные +)

Граф алгоритма – это параметризованная информационная история:

- компактность описания за счет параметризации,
- имеет информативность истории,
- разработана методика построения графа алгоритма по исходному тексту программ.

Общая схема анализа и преобразования структуры программ

Исходная программа

Построение графа
алгоритма

Исследование графа
алгоритма

Преобразование
графа алгоритма

Преобразованная программа

Основатели теории анализа структуры программ и алгоритмов

А.П.Ершов
1931 - 1988

Ершов Андрей Петрович, академик, создатель сибирской школы системного и теоретического программирования. Многие его работы посвящены методам изучения свойств и структуры программ. Еще в 60-х годах он рассматривал задачу преобразования схем программ над общей и распределенной памятью, изучал фундаментальные основы графовых моделей программ.

Воеводин Валентин Васильевич, академик, создатель математической теории информационной структуры программ и алгоритмов. Разработал методы нахождения и описания информационной структуры программ по их исходному тексту, методы определения потенциала параллелизма и эквивалентного преобразования программ.

В.В.Воеводин
1934 - 2007

Теорема о построении графа алгоритма

Теорема. Если фрагмент принадлежит к линейному классу программ, то на основе статического анализа можно построить компактное описание его графа алгоритма в следующем виде:
для каждого входа каждого оператора фрагмента будет указано конечное множество троек вида

$$(N, \Delta(N), F(\Delta, N))_k ,$$

где:

N – линейный выпуклый многогранник в пространстве внешних переменных фрагмента,

$\Delta(N)$ – линейный выпуклый многогранник в пространстве итераций фрагмента,

$F(\Delta, N)$ – линейная векторная функция, описывающая входящие дуги.

Теорема о построении графа алгоритма

(...простыми словами...)

Теорема. Если фрагмент принадлежит к линейному классу программ, то на основе статического анализа можно построить компактное описание его графа алгоритма в следующем виде:

для каждого входа каждого оператора фрагмента будет указано конечное множество троек вида

$$(N, \Delta(N), F(\Delta, N))_k,$$

где N – линейный выпуклый многогранник в пространстве внешних переменных фрагмента,
 $\Delta(N)$ – линейный выпуклый многогранник в пространстве итераций фрагмента,
 $F(\Delta, N)$ – информационное отношение, бинарная функция, описывающая входящие дуги.

*Как выполняется описание
структуры программ
на практике?*

Программы и их графы алгоритма

```

Do i = 1, n
  Do j = 1, m
    s = s + A(i, j)
  
```

Для входа s:

$$N_1 = \begin{cases} n \geq 1 \\ m \geq 2 \end{cases} \quad I_1 = \begin{cases} 1 \leq i \leq n \\ 2 \leq j \leq m \end{cases} \quad F_1 = \begin{cases} i' = i \\ j' = j - 1 \end{cases} \\
 N_2 = \begin{cases} n \geq 2 \\ m \geq 1 \end{cases} \quad I_2 = \begin{cases} 2 \leq i \leq n \\ j = 1 \end{cases} \quad F_2 = \begin{cases} i' = i - 1 \\ j' = m \end{cases}$$

Программы и их графы алгоритма

$s = 0$ (1)

Do $i = 1, n$

$s = s + 1$ (2)

Do $i = 1, m$

$s = s + 1$ (3)

$s = s + 1$ (4)

$$\left\{ \begin{array}{l} m \geq 1 \\ j_1 = m \\ u_3 3 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} m < 1 \\ n \geq 1 \\ j_1 = n \\ u_3 2 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} m < 1 \\ n < 1 \\ u_3 1 \end{array} \right.$$

Вспомним прошлые лекции...

(Умножение матриц: все ли просто?)

Фрагмент исходного текста:

```
for( i = 0; i < n; ++i)
```

```
    for( j = 0; j < n; ++j)
```

```
        for( k = 0; k < n; ++k)
```

```
            A[i][j] = A[i][j] + B[i][k]*C[k][j]
```

Возможен ли порядок:

(i, k, j) - ? **ДА**

(k, i, j) - ? **ДА**

(k, j, i) - ? **ДА**

(j, i, k) - ? **ДА**

(j, k, i) - ? **ДА**

Порядок циклов: (i, j, k)

Почему возможен
другой порядок?

А зачем нужен
другой порядок?

Предварительные объявления о зачете...

- Крайний срок сдачи отчетов по практическому заданию – 3 декабря.
- Заявлены три выступления в формате стенд-ап, которые пройдут на второй половине лекции 8-го декабря, 10 минут на каждое выступление:
 1. Черкасов Владислав, 416 группа. Как суперкомпьютер справляется с приземлёнными задачами?
 2. Раева Анастасия, 412 группа. Суперкомпьютеры и их применение.
 3. Гринев Тимофей, 416 группа. Введение в теорию суперлюдей (пародия на теорию суперкомпьютеров)
- Список вопросов к зачету опубликован на <https://parallel.ru/vmk20>
- Консультация по курсу состоится 12 декабря, суббота, в 14 часов. Ссылку вышлем дополнительно.
- Итоги по конкурсу изображений, выступлениям в формате стенд-ап и выполнению практических заданий будут подведены к 12 декабря.
- Электронное тестирование пройдет 15-го декабря в 14:35, пароли будут высланы старостам групп.
- Устные зачеты (экзамены) – 24 и 28 декабря с 10:00, расписание по группам и ссылки будут высланы позже. Необходима включенная камера на стороне студентов и преподавателей.

*Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Факультет Вычислительной математики и кибернетики*

*СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ*

*ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ АНАЛИЗА
СТРУКТУРЫ ПРОГРАММ И АЛГОРИТМОВ
(часть 1)*

Вл.В.Воеводин

*Зав.кафедрой Суперкомпьютеров и квантовой информатики ВМК МГУ
Директор НИВЦ МГУ,
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН*

voevodin@parallel.ru

ВМК МГУ, 2020