*Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Факультет Вычислительной математики и кибернетики*

*СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ*

*ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ АНАЛИЗА
СТРУКТУРЫ ПРОГРАММ И АЛГОРИТМОВ
(часть 2)*

Вл.В.Воеводин

*Зав.кафедрой Суперкомпьютеров и квантовой информатики ВМК МГУ
Директор НИВЦ МГУ,
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН*

voevodin@parallel.ru

ВМК МГУ, 2020

Множество графовых моделей программ (опорные точки)

Какое отношение выбрать для описания свойств программ?

Информационная структура – это основа анализа свойств программ и алгоритмов.

*Исполнять только
последовательно !*

*Можно исполнять
параллельно !*

Информационная зависимость определяет критерий эквивалентности преобразований программ.

Информационная независимость определяет ресурс параллелизма программы.

От компактных до историй: что выбрать для описания свойств программ?

Аргументы для выбора степени компактности модели:

- компактность описания, (компактные +)
- информативность, (истории +)
- сложность построения. (компактные +)

Граф алгоритма – это параметризованная информационная история:

- компактность описания за счет параметризации,
- имеет информативность истории,
- разработана методика построения графа алгоритма по исходному тексту программ.

Общая схема анализа и преобразования структуры программ

Исходная программа

Построение графа
алгоритма

Исследование графа
алгоритма

Преобразование
графа алгоритма

Преобразованная программа

Программы и их графы алгоритма

(умножение матриц)

```

Do i = 1, n
  Do j = 1, n
1   A(i,j) = 0
  Do k = 1, n
2   A(i,j) = A(i,j) + B(i,k)*C(k,j)
  
```

Как описать ресурс параллелизма программ и алгоритмов?

Ярусно-параллельная форма графа алгоритма

Как определить и сделать понятным ресурс параллелизма в графе алгоритма (в программе, в алгоритме) ?

Ярусно-параллельная форма графа алгоритма

Ярусно-параллельная форма графа алгоритма

- начальная вершина каждой дуги расположена на ярусе с номером меньшим, чем номер яруса конечной вершины,

- между вершинами, расположенными на одном ярусе, не может быть дуг.

Ярусно-параллельная форма графа алгоритма

Высота ЯПФ – это число ярусов,

Ширина яруса – число вершин, расположенных на ярусе,

Ширина ЯПФ – это максимальная ширина ярусов в ЯПФ.

Высота ярусно-параллельной формы - это **сложность параллельной реализации** алгоритма/программы.

Ярусно-параллельная форма графа алгоритма определяется неоднозначно

Каноническая ярусно-параллельная форма графа алгоритма

Ярусно-параллельная форма называется **канонической**, если у любой вершины, кроме вершин первого яруса, есть входная дуга, идущая с предыдущего яруса.

Высота канонической ЯПФ = длине критического пути + 1.

Критический путь в ориентированном ациклическом графе – это путь максимальной длины.

Каноническая ЯПФ и степень параллелизма

(каков у фрагмента ресурс параллелизма?)

```
for( i = 0; i < n; ++i)
  for( j = 0; j < m; ++j)
    A[i][j] = A[i][j-1] + C[i][j]*x;
```

Чему, согласно закону Амдала, равно максимальное ускорение, которое можно получить при исполнении данного фрагмента на параллельной вычислительной системе?

Закон Амдала:

$$S \leq \frac{1}{\alpha + \frac{(1 - \alpha)}{p}}$$

где:

α – доля последовательных операций,
 p – число процессоров в системе.

Каноническая ЯПФ и степень параллелизма

(каков у фрагмента ресурс параллелизма?)

```
for( i = 0; i < n; ++i)
  for( j = 0; j < m; ++j)
    A[i][j] = A[i][j-1] + C[i][j]*x;
```

$$S \approx \frac{1}{\alpha}$$

$$\alpha = \frac{\text{Число последовательных операций}}{\text{Общее число операций}} = \frac{m}{n*m} = \frac{1}{n}$$

$$S \approx n$$

*Какого рода параллелизм
встречается в программах?*

Виды параллелизма в алгоритмах и программах

Конечный параллелизм определяется информационной независимостью некоторых фрагментов в тексте программы.

Массовый параллелизм определяется информационной независимостью итераций циклов программы.

Виды параллелизма в алгоритмах и программах

Конечный параллелизм.

```
cout << "N=" << N << endl;  
cycleTestWithUnroll_KJI("k");  
cycleTestWithUnroll_KJI("j");  
cycleTestWithUnroll_KJI("i");  
cycleTestWithUnroll_KJI_3("k");  
cycleTestWithUnroll_KJI_3("j");  
cycleTestWithUnroll_KJI_3("i");  
cycleTest("j,i,k");  
cycleTest("i,k,j");  
cycleTest("k,j,i");  
cycleTest("i,j,k");  
cycleTest("k,i,j");  
cycleTest("j,k,i");  
float ***a12=new float**[N];  
for (i=0;i<N;i++) {  
    a12[i]=new float*[N];  
    for (j=0;j<N;j++) {  
        a12[i][j]=new float[N];  
        for (k=0;k<N;k++) {  
            a12[i][j][k]=(float)1/(i+j+k+1);  
        }  
    }  
}  
for (i=1;i<N;i++)  
    for (j=1;j<N;j++)  
        for (k=1;k<N;k++) {  
            testee[i][k] = testee[i][k] + S[k]*A[k][j][i] + P[i][j]*A[k][j][i-1] +  
                P[i][k]*A[k][j-1][i] + P[j][k]*A[k-1][j][i];  
        }  
...  
}
```

1

2

3

Виды параллелизма в алгоритмах и программах

Массовый параллелизм.

Виды параллелизма в алгоритмах и программах

Виды параллелизма в алгоритмах и программах

Координатный параллелизм.

```
#pragma omp parallel for  
for( i = 0; i < n; ++i)  
  for( j = 0; j < m; ++j)  
    A[i][j] = A[i][j-1] + C[i][j]*x;
```

Виды параллелизма в алгоритмах и программах

Координатный параллелизм.

Утверждение: для того чтобы цикл был параллельным необходимо и достаточно, чтобы для любой тройки графа алгоритма данного цикла включение $\Delta_i \subset G_i$ было верным, где

Δ_i — это многогранник из тройки,

$G_i = \{f_1 = i_1,$

i_1 — это параметр анализируемого цикла,

f_1 — это первая компонента векторной функции F_i из тройки.

Виды параллелизма в алгоритмах и программах

Скошенный параллелизм.

```
for( i = 0; i < n; ++i)
  for( j = 0; j < m; ++j)
    A[i][j] = A[i][j-1] + A[i-1][j]*x;
```

Эквивалентные преобразования программ

Исходная программа

Преобразованная программа

*Построение
графа алгоритма*

*Исследование
графа алгоритма*

*Преобразование
графа алгоритма*

Эквивалентные преобразования программ (суммирование элементов массива)

```
s = 0.0;  
for ( i = 0; i < n; ++i )  
    s = s + A[ i ];
```

Чисто последовательный алгоритм. Что делать? Не использовать суммирования на параллельных вычислительных системах? Невозможно...

Эквивалентные преобразования программ (суммирование элементов массива)

В данном случае это не есть эквивалентное преобразование! Использовано два разных метода с разной информационной структурой, разной параллельной сложностью, разными ошибками округления...

Эквивалентные преобразования программ

*Исполнять только
последовательно !*

Информационная зависимость определяет критерий эквивалентности преобразований программ.

Информационная независимость определяет ресурс параллелизма программы.

*Эквивалентные преобразования
программ на практике...*

Элементарные преобразования циклов

Перестановка циклов.

```
for( i = 0; i < n; ++i)
  #pragma omp parallel for
    A[i][j] = A[i-1][j] + C[i][j]*x;
```

Элементарные преобразования циклов

Перестановка циклов.

```
#pragma omp parallel for  
for( i = 0; i < n; ++i)  
  for( j = 0; j < m; ++j)  
    A[i][j] = A[i-1][j] + C[i][j]*x;
```

Элементарные преобразования циклов

Всегда ли перестановка циклов является эквивалентным преобразованием?

```
for( i = 0; i < n; ++i)
  for( j = 0; j < m; ++j)
    A[i][j] = A[i+c1][j+c2] + C[i][j]*x;
```

```
for( i = 0; i < n; ++i)
  for( j = 0; j < m; ++j)
    A[i][j] = A[i-1][j+1] + C[i][j]*x;
```

Элементарные преобразования циклов

Распределение циклов.

```
for( i = 1; i < n; ++i) {  
1   A[i] = A[i-1]*p + q;  
2   C[i] = (A[i] + B[i-1])*s;  
3   B[i] = (A[i] - B[i])*t;  
}
```

Элементарные преобразования циклов

Распределение циклов.

```
for( i = 1; i < n; ++i) {  
1   A[i] = A[i-1]*p + q;  
2   C[i] = (A[i] + B[i-1])*s;  
3   B[i] = (A[i] - B[i])*t;  
}
```

Элементарные преобразования циклов

Распределение циклов.

```
for( i = 1; i < n; ++i) {  
1   A[i] = A[i-1]*p + q;  
2   C[i] = (A[i] + B[i-1])*s;  
3   B[i] = (A[i] - B[i])*t;  
}
```

Утверждение: для того чтобы можно было выполнить распределение цикла необходимо и достаточно, чтобы распределяемые части находились в разных компонентах сильной связности информационного графа тела данного цикла.

Элементарные преобразования циклов

Распределение циклов.

```
for( i = 1; i < n; ++i) {  
    A[i] = A[i-1]*p + q;  
    C[i] = (A[i] + B[i-1])*s;  
    B[i] = (A[i] - B[i])*t;  
}
```

```
for( i = 1; i < n; ++i)  
    A[i] = A[i-1]*p + q;  
#pragma omp parallel for  
for( i = 1; i < n; ++i)  
    B[i] = (A[i] - B[i])*t;  
#pragma omp parallel for  
for( i = 1; i < n; ++i)  
    C[i] = (A[i] + B[i-1])*s;
```

Элементарные преобразования циклов

Расщепление циклов.

```
for( i = 501; i <= 2000; ++i)  
  A[i] = A[i] + A[i-500];
```

Элементарные преобразования циклов

Расщепление циклов.

```
for( i = 501; i <= 2000; ++i)  
  A[i] = A[i] + A[i-500];
```

Элементарные преобразования циклов

Расщепление циклов.

```
for( i = 501; i <= 2000; ++i)  
    A[i] = A[i] + A[i-500];
```

```
#pragma omp parallel for  
for( i = 501; i <= 1000; ++i)  
    A[i] = A[i] + A[i-500];  
#pragma omp parallel for  
for( i = 1001; i <= 1500; ++i)  
    A[i] = A[i] + A[i-500];  
#pragma omp parallel for  
for( i = 1501; i <= 2000; ++i)  
    A[i] = A[i] + A[i-500];
```

Эквивалентные преобразования программ

Эквивалентно ли преобразование?

```
for( i = 0; i < n; ++i)
  D[i] = D[i] * F[i];
if( m == 3 )
  for( i = 0; i < n; ++i)
    R[i] = P[i] + D[i];
else
  for( i = 0; i < n; ++i)
    R[i] = Q[i] - D[i];
```

→

```
if( m == 3 )
  for( i = 0; i < n; ++i)
    R[i] = P[i] + D[i] * F[i];
else
  for( i = 0; i < n; ++i)
    R[i] = Q[i] - D[i] * F[i];
```

Означает ли малый размер программы простоту ее информационной структуры?

Простой пример...

(последовательный вариант)

```
DO i = 1, n
```

```
    DO j = 1, n
```

```
         $U(i + j) = U(2 * n - i - j + 1) * q + p$ 
```

```
    EndDO
```

```
EndDO
```

Информационная структура примера...

Ярусно-параллельная форма примера...

Совсем не простой пример...

(параллельный вариант)

DO $i = 1, n$

DO $j = 1, n - i$ Параллельный цикл !

$$U(i + j) = U(2 * n - i - j + 1) * q + p$$

End DO

DO $j = n - i + 1, n$ Параллельный цикл !

$$U(i + j) = U(2 * n - i - j + 1) * q + p$$

End DO

End DO

Вспомним прошлые лекции...

*Почему, говоря о решении задач
на параллельных компьютерах,
мы разделяем этапы
“Метод” и “Алгоритм” ?*

Решение задачи на компьютере

*Рассмотрим решение
верхней треугольной системы
методом Гаусса...*

*С точки зрения метода Гаусса
не имеет никакого значения,
в каком порядке выполнять итерации
внутреннего цикла по j (суммирование)*

*Изменим в программе только этот порядок
и определим информационную структуру.*

Решение СЛАУ: от метода к алгоритму (информационная структура)

Схема программы:

```
do i = n, 1, -1
  s = 0
  do j = n, i+1, -1
    s = s + A(i,j)*x(j)
  end do
  x(i) = (b(i) - s)/A(i,i)
end do
```

Критический путь графа алгоритма имеет длину $O(n)$, следовательно данная программа обладает хорошим ресурсом параллелизма!

Файл Правка Вид Журнал Закладки Инструменты Справка

Алговики +

https://algowiki-project.org/ru/Открытая_энциклопедия_свойств_алгоритмов

Поиск

Создать учётную запись Войти

Main page Обсуждение Читать Просмотр История Поиск

Открытая энциклопедия свойств алгоритмов

Добро пожаловать! Присоединяйтесь!

AlgoWiki - это открытая энциклопедия по **свойствам алгоритмов и особенностям их реализации** на различных программно-аппаратных платформах от мобильных платформ до экзафлопсных суперкомпьютерных систем с возможностью коллективной работы всего мирового вычислительного сообщества.

Цель **AlgoWiki** - дать исчерпывающее описание алгоритма, которое поможет оценить его потенциал применительно к конкретной параллельной вычислительной платформе. Кроме классических свойств алгоритмов, например, **последовательной сложности**, в AlgoWiki представлены дополнительные сведения, составляющие в совокупности полную картину об алгоритме: **параллельная сложность**, **параллельная структура**, **детерминированность**, **оценки локальности данных**, **эффективность** и **масштабируемость**, коммуникационный профиль конкретных реализаций и многие другие.

Читать подробнее: [О проекте](#)

Структура проекта

Классификация алгоритмов - основной раздел AlgoWiki, содержащий описания всех алгоритмов. Алгоритмы добавляются в подходящий раздел классификации, при необходимости классификация расширяется за счет новых разделов.

Образцовая статья

Разложение Холецкого (метод квадратного корня)

1 Свойства и структура алгоритма

1.1 Общее описание алгоритма

Разложение Холецкого впервые предложено французским офицером и математиком Андре-Луи Холецким в конце Первой Мировой войны, незадолго до его гибели в бою в августе 1918 г. Идея этого разложения была опубликована в 1924 г. его сослуживцем. Потом оно было использовано поляком Т. Банашевичем в 1928 г. В советской математической литературе называется также методом

Свойства алгоритма:

- Последовательная сложность алгоритма: $O(n^3)$
- Высота ярусно-параллельной формы: $O(n)$
- Ширина ярусно-параллельной формы: $O(n^2)$
- Объем входных данных: $\frac{n(n+1)}{2}$
- Объем выходных данных: $\frac{n(n+1)}{2}$

Изображение дня

Производительность умножения плотных матриц

Организация работы

- Структура описания свойств алгоритмов
- Руководства по заполнению разделов описания
- Готовность статей
- Результаты прогона алгоритмов
- Глоссарий
- Помощь

Участники проекта

Руководители:

Предварительные объявления о зачете...

- Список вопросов к зачету опубликован на <https://parallel.ru/vmk20>*
- Консультация по курсу состоится 12 декабря, суббота, в 14 часов. Ссылку вышлем дополнительно.*
- Итоги по конкурсу изображений, выступлениям в формате стенд-ап и выполнению практических заданий будут подведены к 12 декабря.*
- Электронное тестирование пройдет 15-го декабря в 14:35, пароли будут высланы старостам групп.*
- Устные зачеты (экзамены) – 24 и 28 декабря с 10:00, расписание по группам и ссылки будут высланы позже. Необходима включенная камера на стороне студентов и преподавателей.*

Стенд-ап (стендап, stand up) по теме курса “Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных”

Заявлены три выступления в формате стенд-ап, 10 минут на каждое выступление:

- 1. Черкасов Владислав, 416 группа. Как суперкомпьютер справляется с приземлёнными задачами?*
- 2. Раева Анастасия, 412 группа. Суперкомпьютеры и их применение.*
- 3. Гринев Тимофей, 416 группа. Введение в теорию суперлюдей (пародия на теорию суперкомпьютеров)*

*Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Факультет Вычислительной математики и кибернетики*

*СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ*

*ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ АНАЛИЗА
СТРУКТУРЫ ПРОГРАММ И АЛГОРИТМОВ
(часть 2)*

Вл.В.Воеводин

*Зав.кафедрой Суперкомпьютеров и квантовой информатики ВМК МГУ
Директор НИВЦ МГУ,
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН*

voevodin@parallel.ru

ВМК МГУ, 2020