

OpenMP




Различие между тредами и процессами









Общие и распределенные данные








Архитектура ОрепМР





Модель выполнения OpenMP приложения





Работа с вычислительным пространством — число тредов

- Мастер-тред имеет номер 0
- Число тредов, выполняющих работу определяется:
 - переменная окружения **OMP_NUM_THREADS**
- вызов функции **omp_set_num_threads**() (может вызываться перед параллельным участком, но не внутри этого участка)
- Определение числа процессоров в системе: omp_get_num_procs()



Работа с вычислительным пространством — динамическое определение числа тредов

В некоторых случаях целесообразно устанавливать число тредов динамически в зависимости от загрузки имеющихся процессоров.

Включить данную опцию можно с помощью переменной среды

OMP_DYNAMIC [TRUE, FALSE]

или с помощью функции

omp_set_dynamic(int flag) (может вызываться перед параллельным участком, но не внутри этого участка) Если flag !=0, то механизм включается, в противном случае — выключается.

Определение числа процессоров, тредов и своих координат в системе

int omp_get_num_procs() возвращает количество процессоров в системе;

int omp_get_num_threads() возвращает количество тредов, выполняющих параллельный участок (меняется только на последовательных участках);

int omp_get_thread_num() возвращает номер вызывающего треда.



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <omp.h>
int main()
  int np = omp_get_num_procs();
  printf("Total number of processors is %d\n", np);
  omp_set_num_threads(np);
#pragma omp parallel
  printf("Hello, World from thread %d of %d\n",
           omp_get_thread_num(), omp_get_num_threads());
```



Результат выполнения

```
Total number of processors is 4
Hello, World from thread 0 of 4
Hello, World from thread 3 of 4
Hello, World from thread 2 of 4
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Запущено четыре потока: каждый печатает сообщение.



Общий синтаксис директив ОрепМР

#pragma omp directive_name [clause[clause ...]] newline

Действия, соответствующие директиве, применяются непосредственно к структурному блоку, расположенному за директивой. Структурным блоком может быть любой оператор, имеющий единственный вход и единственный выход.

Если директива расположена на файловом уровне видимости, то она применяется ко всему файлу.



Директива parallel

```
#pragma omp parallel (опции)
где опции
if(scalar-expression)
num_threads(integer-expression)
default(shared | none)
private(list)
firstprivate(list)
shared(list)
copyin(list)
reduction(redution-identifier :list)
proc_bind(master | close | spread)
```



Определение числа потоков

- Если **if(условие)** принимает значение false, то выполняется один поток
- В противном случае, используется ранее установленное значение или значение опции num_threads



Пример задания числа потоков

```
#include <iostream>
#include <omp.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char* argv[]) {
  int fl = atoi(argv[1]);
  int nt = atoi(argv[2]);
#pragma omp parallel if(fl) num threads(nt)
  std::cout << "hello\n";</pre>
  return 0;
```

Результат выполнения

```
admin@irbis8:~/course$ c++ -o omp1 omp1.cpp
admin@irbis8:~/course$ ./omp1 0 4
hello
admin@irbis8:~/course$ ./omp1 1 4
hello
admin@irbis8:~/course$
```

Необходимо «включить» поддержку OpenMP (опция компилятора – fopenmp)



Результат выполнения

```
admin@irbis8:~/course$ ./omp1 1 4
hello
hello
hello
hello
admin@irbis8:~/course$ ./omp1 0 4
hello
admin@irbis8:~/course$
```



Переменные в ОрепМР-программе

```
extern int A;
void f(int c)
  static double z;
  int x;
main()
  double y;
#pragma omp parallel
    int a;
    f(5);
```

По отношению к параллельному участку следующие переменные являются общими:

A, z, у остальные переменные: а, с, х

являются индивидуальными.



Опции для данных

Опция private

Данные, видимые в области, объемлющей блок параллельного исполнения, являются общими (shared). Переменные, объявленные внутри блока п.и. считаются распределенными (private).


Опция private задает список распределенных переменных.

Только shared-переменные в объемлющей параллельном блоке могут быть аргументами опции **private**



Опция firstprivate

Опция **firstprivate** обладает той же семантикой, что и опция **private**. При этом, все копии переменной инициализируются значением исходной переменной до входа в блок на мастер-треде.





Опция default

Опция **default** задает опцию по-умолчанию для переменных. Пример:

#pragma omp parallel default(private)

Опция shared

Опция shared задает список общих переменных.

#pragma omp parallel default(private) shared(x)



```
#include <omp.h>
main () {
int nthreads, tid;
#pragma omp parallel private(nthreads, tid)
  tid = omp get thread num();
  printf("Hello World from thread = %d\n", tid);
  if (tid == 0)
    nthreads = omp get num threads();
    printf("Number of threads = %d\n", nthreads);
```



Глобальные общие данные

Проблема: опция private «работает» только для статически-видимых ссылок в пределах параллельного участка:

```
static int a;

f() {
    printf("%d\n", a);

main() {
    #omp parallel private (a)
    {
        a = omp_num_thread();
        f();
    }
}
```

кроме того, отсутствует возможность передачи данных между параллельными участками



Директива threadprivate

#omp threadprivate (список глобальных и статических переменных)переменные становятся общими для всех тредов:

```
static int a;
#omp threadprivate(a)
f() {
 printf("^{\circ}d\n", a);
main() {
#omp parallel
 a = omp_num_thread();
 f();
```



Ограничения для threadprivate

- Директива **threadprivate** должна следовать после объявления переменной, но предшествовать ее первому использованию
- Директива **threadprivate** должна располагаться на том же уровне видимости, что и объявление переменной
- Значение переменной на мастер-потоке сохраняется всегда между параллельными участками, а на остальных потоках только если не используется вложенный параллелизм и динамическое изменение числа тредов (требуется явно указать set_omp_dynamic(0))



Опция copyin

Опция **copyin** директивы **parallel** определяет порядок инициализации **threadprivate**-переменных: эти переменные инициализируются значением на **master**-треде в начале параллельного участка.



```
static int a = -1;
static int b = -1;
#pragma omp threadprivate(b)
void f() {
#pragma omp critical
    std::cout << "a = " << a << "\n";
    std::cout << "b = " << b << "\n";
int main(int argc, char* argv[]) {
#pragma omp parallel private (a) num threads(4)
    a = omp_get thread num();
    b = omp get thread num();
    f();
```



Результат выполнения

```
admin@irbis8:~/course$ ./thprv

a = -1

b = 2

a = -1

b = 1

a = -1

b = 0

a = -1

b = 3

admin@irbis8:~/course$
```



Управление распределением вычислений

Для распределения вычислений применяются конструкции:

- for
- sections
- single



Директива for

```
#pragma omp for [clause ...]
clause:
         schedule (type [,chunk])
          ordered
          private (list)
         firstprivate (list)
         lastprivate (list)
         reduction (operator: list)
          nowait
```



Директива предшествует циклу **for** канонического типа:

for(init-expr; var logical_op b; incr_expr)



```
incr_expr ::= var ++
               ++ var
               var --
               -- var
               var += incr
               var -= incr
               var = incr + var
               var = var + incr
               var = var - incr
```

var ne

переменная целого типа

incr, b инварианты цикла целого типа



```
#include <omp.h>
#include <stdio.h>
                                   Сложение (с умножением)
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
                                   векторов – параллельный
main(int argc, char* argv[])
                                   вариант.
  int n, iters, t, i, j;
  double *a, *b, alpha = 0.1;
  n = atoi(arqv[1]);
  iters = atoi(arqv[2]);
  a = (double*)malloc(n * sizeof(double));
  b = (double*)malloc(n * sizeof(double));
  t = time(NULL);
  for (i = 0; i < iters; i ++) {
    #pragma omp parallel for
    for (j = 0; j < n; j ++) {
      a[j] = a[j] + alpha * b[j];
  t = time(NULL) - t;
  printf("parallel loop: %d seconds\n", t);
```



Результаты эксперимента

Компьютер: 2 х 64-разрядный

процессор Intel® Itanium-2® 1.6 ГГц.



Размерность	Число итераций	1 CPU	2 CPU
20000	200000	8 сек	4 сек



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ



Информационные зависимости

Зависимость по данным:

```
1: a = 1;
```

$$2: b = a;$$


Зависимость по управлению:


```
1: if(a) {
```

2:
$$x = c + d$$
;

3:
$$y = 1$$
;

4: }








Информационные зависимости в цикле

for(j = 0; j < n; j ++)

$$a[j] = a[j-1] + a[j-2];$$





```
double func(double x)
 double rv;
 int i;
 const double alpha = 100;
 const int n = 100;
 rv = 0.;
 for(i = 0; i < n; i ++) {
  rv += cos(i * x) + sin(i * x) +
\log(i * x + 1);
 return rv;
```

```
main()
 double A, B, v;
 int N;
 A = 0.;
 B = 100.;
 N = 100000000;
 v = integr(A, B, N, func);
 printf("%lf\n", v);
```



```
double integr(double a, double b, int n, double (*g)(double))
 int i;
 double s, h;
 s = 0.;
 h = (b - a) / n;
#pragma omp parallel for
 for(i = 0; i < n; i + +){
  s += g(a + i * h + 0.5 * h);
 return s * h;
```



Результаты работы 2 x Intel Xeon 53xx (Clovertown) – 8 core:

Последовательный вариант:

41 c.

v = 71747.34

Параллельный вариант:

5 c.

v = 56234.44

не совпадают!



```
double integr(double a, double b, int n, double (*g)(double))
 int i;
 double s, h;
 s = 0.;
                                          На каждой
 h = (b - a) / n;
                                          итерации
#pragma omp parallel for
                                          изменяется
 for(i = 0; i < n; i ++){
 s += g(a + i * h + 0.5 * h);
                                          значение
                                          переменной ѕ
return s * h;
```



опция reduction

Опция **reduction** определяет что на выходе из параллельного блока переменная получит комбинированное значение. Пример:

#pragma omp for reduction(+ : x)

Допустимы следующие операции: +, *, -, &, |, ^, &&, ||



опция reduction

Опция **reduction** определяет значение переменных, входящих в список ее аргументов, на главном потоке после завершения параллельного участка как результат выполнения редуктивной операции. На каждом из потоков, выполняющих параллельный участок, переменная инициализируется значением, соответствующим редуктивной операции.

Пусть параллельный участок выполнялся п потоками, и до него переменная имела значение v. Если в конце выполнения параллельного участка локальные копии переменной а имели значения v_1, \ldots, v_n , то после параллельного участка переменная а на главном потоке получит значение, равное (v \mathbf{x} \mathbf{v}_1 \mathbf{x} \mathbf{v}_2 \mathbf{x} \ldots \mathbf{x} \mathbf{v}_n).



Опция reduction

операция	значение для инициализации
+	0
*	1
-	0
&	~0
	0
۸	0
&&	1
ll l	0



Численное интегрирование (правильный вариант)

```
double integr(double a, double b, int n, double (*g)(double))
 int i;
 double s, h;
 s = 0.;
 h = (b - a) / n;
#pragma omp parallel for reduction(+:s)
 for(i = 0; i < n; i + +){
  s += g(a + i * h + 0.5 * h);
 return s * h;
```



Результаты работы 2 x Intel Xeon 53xx (Clovertown) – 8 core:

Последовательный вариант:

41 c.

v = 71747.34

Параллельный вариант:

5 c.

v = 71747.34

совпадают!



Опция schedule директивы for

Опция schedule допускает следующие аргументы:

static - распределение осуществляется статически;

dynamic - распределение осуществляется динамически (тред, закончивший выполнение, получает новую порцию итераций);

guided - аналогично dynamic, но на каждой следующей итерации размер распределяемого блока итераций равен примерно общему числу оставшихся итераций, деленному на число исполняемых тредов, если это число больше заданного значения chunk, или значению chunk в противном случае (крупнее порция — меньше синхронизаций)

runtime - распределение осуществляется во время выполнения системой поддержки времени выполнения (параметр chunk не задается) на основе переменных среды



Особенности опции schedule директивы for

- аргумент chunk можноиспользовать только вместе с типами static, dynamic, guided
- по умолчанию chunk считается равным 1
- распараллеливание с помощью опции runtime осуществляется используя значение переменной OMP_SCHEDULE

Пример.

setenv OMP_SCHEDULE "guided,4"




Директива sections

```
#pragma omp sections [clause ...]
structured block
clause:
                     private (list)
                     firstprivate (list)
                     lastprivate (list)
                     reduction (operator: list)
                     nowait
  #pragma omp section
      structured block
  #pragma omp section
      structured block
```



Опция lastprivate

Опция **lastprivate** обладает той же семантикой, что и опция **private**. При этом, значение переменной после завершения блока параллельного исполнения определяется как ее значение на последней итерации цикла или в последней секции для work-sharing конструкций (с точки зрения последовательного выполнения). М





```
#include <omp.h>
#include <stdio.h>
int main() {
#pragma omp parallel
#pragma omp sections
    #pragma omp section
        printf ("id = %d\n",
omp get thread num());
    #pragma omp section
        printf ("id = %d \n",
omp get thread_num());
```



```
admin@irbis8: ~/exp/lectures/openmp
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$ ./sections
id = 13
id = 1
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$ ./sections
id = 15
id = 1
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$ ./sections
id = 1
id = 11
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$ ./sections
id = 1
id = 9
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$ ./sections
id = 3
id = 9
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$
```



```
#include <omp.h>
#include <stdio.h>
int main() {
int a = 0;
#pragma omp parallel
#pragma omp sections lastprivate(a)
    #pragma omp section
        a = 1;
        printf ("id = %d\n", omp_get_thread_num());
    #pragma omp section
        a = 2;
        printf ("id = %d \n", omp get thread num());
printf("a = %d\n", a);
```



```
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$ ./sections
id = 12
id = 3
a = 2
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$ ./sections
id = 11
lid = 1
a = 2
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$ ./sections
id = 0
id = 9
a = 2
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$ ./sections
id = 1
id = 11
a = 2
admin@irbis8:~/exp/lectures/openmp$
```



Директива single

#pragma omp single [clause ...]
structured_block

Директива single определяет что последующий блок будет выполняться только одним тредом



Директива task

```
#pragma omp task {
    // выполняемый код потока
}
```

Вызывается из параллельного участка

#pragma omp taskwait

Ожидание созданных заданий




```
#include <omp.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
int t;
int fibs(int n) {
  if(n > 2)
    return fibs (n-1) + fibs (n-2);
  else
    return n;
int fibp(int n) {
  int i = 0, j = 0;
    if(n < t)
      return fibs(n);
#pragma omp task firstprivate(n)shared (i)
    i = fibp(n - 1);
#pragma omp task firstprivate(n)shared(j)
    j = fibp(n - 2);
#pragma omp taskwait
    return i + j;
```



```
int main(int argc, char* argv[]) {
  int n = atoi(argv[1]);
  if(argc == 2) {
    std::cout << fibs(n);</pre>
  } else {
    t = atoi(argv[2]);
#pragma omp parallel
#pragma omp single
    std::cout << fibp(n);</pre>
  return 0;
```





Директивы синхронизации

- master
- critical
- barrier
- atomic
- flush
- ordered



#pragma omp master

определяет секцию кода, выполняемого только masterтредом

#pragma omp critical [(name)]

определяет секцию кода, выполняемого только одним тредом в данный момент времени

#pragma omp barrier

барьерная синхронизация




```
<expr-stmt> ::==
     x binop = expr
     x ++
     ++ x
     x --
     -- x
```



РЕЗЮМЕ

- OpenMP удобное современное высокоуровневое средство программирования систем с общей памятью
- Сочетает минимальные изменения в коде программы с высокой производительностью

